



ROYAL®
CLIMA

**Напольно-потолочные сплит-системы серии
SOFFITTO o Pavimento
Технические характеристики**

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru

О ПРОДУКЦИИ



Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°C)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°C)
- Информативный ЖК-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК-пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento CO-F 18HN

Параметр/модель		CO-F 18HN
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	Производительность	5,3
	Потребляемая мощность	1,72
	Коэффициент EER	3,08
Обогрев	Производительность	5,8
	Потребляемая мощность	1,77
	Коэффициент COP	3,28
Уровень шума внутренний блок		34-43
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		B/C
Уровень шума наружный блок		55
Расход воздуха внутренний/внешний блок		850/2500
Диаметр труб (жидкость)		6,35 [1/4"]
Диаметр труб (газ)		12,7 [1/2"]
Габариты внутр.блока		929x660x205
Габариты наружного блока		800x530x286
Вес внутреннего блока		25
Вес наружного блока		35
Максимальная длина трубопровода		25
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками		10

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento CO-F 24HN

Параметр/модель		CO-F 24HN
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	Производительность	7,2
	Потребляемая мощность	2,18
	Коэффициент EER	3,31
Обогрев	Производительность	8,1
	Потребляемая мощность	2,5
	Коэффициент COP	3,24
Уровень шума внутренний блок		38-46
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		A/C
Уровень шума наружный блок		60
Расход воздуха внутренний/внешний блок		1200/3500
Диаметр труб [жидкость]		9,52 [3/8"]
Диаметр труб [газ]		15,88 [5/8"]
Габариты внутр.блока		1280x660x205
Габариты наружного блока		890x670x388
Вес внутреннего блока		32
Вес наружного блока		47
Максимальная длина трубопровода		30
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками		15

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento CO-F 36HN

Параметр/модель		CO-F 36HN
Напряжение электропитания		380-415В, 3 фазы, 50Гц
Охлаждение	Производительность	10,6
	Потребляемая мощность	3,77
	Коэффициент EER	2,81
Обогрев	Производительность	11,7
	Потребляемая мощность	3,5
	Коэффициент COP	3,34
Уровень шума внутренний блок		41-50
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		C/C
Уровень шума наружный блок		60
Расход воздуха внутренний/внешний блок		1500/3190
Диаметр труб [жидкость]		9,52 [3/8"]
Диаметр труб [газ]		15,88 [5/8"]
Габариты внутр.блока		1280x660x205
Габариты наружного блока		903x857x354

Вес внутреннего блока	33
Вес наружного блока	90
Максимальная длина трубопровода	30
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками	15

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento CO-F 48HN

Параметр/модель		CO-F 36HN
Напряжение электропитания		380-415В, 3 фазы, 50Гц
Охлаждение	Производительность	14
	Потребляемая мощность	4,87
	Коэффициент EER	2,87
Обогрев	Производительность	15,5
	Потребляемая мощность	5,13
	Коэффициент COP	3,02
Уровень шума внутренний блок		42-51
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		C/D
Уровень шума наружный блок		60
Расход воздуха внутренний/внешний блок		1800/6400
Диаметр труб [жидкость]		9,52 [3/8"]
Диаметр труб [газ]		19,05 [3/4"]
Габариты внутр.блока		1631x660x205
Габариты наружного блока		940x1366x368
Вес внутреннего блока		44
Вес наружного блока		96
Максимальная длина трубопровода		50
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками		20

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento CO-F 60HN

Параметр/модель		CO-F 36HN
Напряжение электропитания		380-415В, 3 фазы, 50Гц
Охлаждение	Производительность	17,6
	Потребляемая мощность	5,71
	Коэффициент EER	3,08
Обогрев	Производительность	18,5
	Потребляемая мощность	5,97
	Коэффициент COP	3,1

Уровень шума внутренний блок	42-51
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)	B/D
Уровень шума наружный блок	60
Расход воздуха внутренний/внешний блок	1800/6400
Диаметр труб (жидкость)	9,52 (3/8")
Диаметр труб (газ)	19,05 (3/4")
Габариты внутр.блока	1631x660x205
Габариты наружного блока	940x1366x368
Вес внутреннего блока	44
Вес наружного блока	101
Максимальная длина трубопровода	50
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками	20

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru