



ROYAL®
CLIMA

**Инверторные сплит-системы серии
VELA Chrome Inverter
Технические характеристики**

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru



**ROYAL®
CLIMA**



Инверторные
сплит-системы

Серия **VELA Chrome Inverter** ВЕЛА Хром Инвертер



**ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ**



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА**



ИНВЕРТОР



СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ

Торжество технологий и стиля

Серия VELA Chrome Inverter – украшение модельного ряда ROYAL Clima. Очертания внутреннего блока напоминают раздувающийся парус современной яхты, держащийся за хромированную рею. Внутренние блоки, в которых установлен четырехскоростной вентилятор, отличаются низким уровнем шума – от 24 дБ [A].

Основные характеристики серии – это поддержка режимов «Охлаждение. Обогрев. Сушение. Вентиляция», «Ночной режим», возможность настройки таймера, а также наличие функций «Авторестарт», I FEEL, I Favor и «Самоочистка».



A класс



Инвертор




Скрытый
дисплей



Низкий уровень
шума



Фильтр
предварительной
очистки



Фильтр
Active Carbone



Фильтр
Silver Ion

Элегантный дизайн с хромированной вставкой на передней панели

4-х скоростной вентилятор внутреннего блока

Низкий уровень шума от 24 дБ(А)

Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin

Двустороннее подключение дренажа

Высококачественные материалы

Функция I Feel

Функция I Favor

Функция Самоочистка

Авторестарт

Ночной режим

Автоматический режим

Турбо режим

Таймер

4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

Озонобезопасный хладагент R410A

Параметр / модель		RCI-V22HN	RCI-V29HN	RCI-V37HN	RCI-V57HN	RCI-V78HN	
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Охлаждение	Производительность	кВт	2,20 [1,3-3,0]	2,85 [1,25-3,6]	3,7 [1,4-4,1]	5,7 [1,6-6,1]	7,8 [2,4-8,1]
	Потребляемая мощность	кВт	607	787	1003	1633	2173
	Коэффициент EER		3,62	3,62	3,69	3,49	3,59
Обогрев	Производительность	кВт	2,30 [1,35-3,30]	3,15 [1,35-3,9]	3,9 [1,55-4,25]	5,75 [1,7-6,35]	7,9 [2,5-8,35]
	Потребляемая мощность	кВт	560	768	982	1467	2015
	Коэффициент COP		4,1	4,1	3,97	3,92	3,92
Уровень шума внутр.блока		дБ[а]	24/27/29/33	24/27/29/33	24/27/29/33	29/32/35/38	31/34/37/40
Уровень шума наружн.блока		дБ[а]	48	50	52	54	55
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха внутр. блока		м³/ч	550	450	450	850	1150
Марка компрессора			TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	HITACHI (HIGHLI)	HITACHI (HIGHLI)
Степень защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты			I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блока		мм	700x285x188	700x285x188	700x285x188	850x300x198	970x315x235
Габариты наружн. блока		мм	710x500x240	720x515x255	720x515x255	802x535x298	802x535x298
Вес внутр. блока		кг	8	8	8,5	10,5	14
Вес наружн. блока		кг	23	26	27,5	37	38
Диаметр труб [жидкость]		дюйм	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	3/8'
Диаметр труб [газ]		дюйм	3/8'	3/8'	3/8'	1/2'	5/8'
Максимальная длина труб/перепад высот		м	7/5	20/8	20/8	25/10	25/10
Кабель питания [норм/макс]		м	1.5/2	1.5/2	1.5/2	1.5/2	1.5/2

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru